



Ficha Técnica Látex Cielorrasos Exigidos

Características

Látex de excelente blancura y poder cubritivo, formulado con polímeros de bajo olor.

Sus características especiales son el salpicado reducido y su poder anti-hongos con poder residual, muy importante para el pintado de cielorrasos en baños, cocinas y ambientes con problemas de condensación de humedad.



Color y acabado

Se presenta en color blanco con acabado mate.

Usos

En interior sobre mampostería, hormigón, ladrillo, revoque, yeso.

Preparación de la superficie

SUPERFICIES PINTADAS Eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar.

HUMEDAD O FILTRACIONES Eliminar su origen y dejar secar antes de pintar.

SIN PINTAR, NUEVAS O ABSORBENTES Dejar fraguar el revoque 30 días mín. Aplicar Fijador Sellador Paclín diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior/Exterior Paclín. Dejar secar, lijar, eliminar el polvillo y aplicar otra mano de fijador. La superficie a pintar debe quedar mate.

MANCHAS DE HONGOS Y ALGAS Eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 de agua), enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Funguicida Paclín. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

Recomendaciones

Mezclar el producto en el envase, diluir con agua, tomando como referencia un 10% y volver a mezclar.

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35° C ni menor a 5° C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura. Si se usa más de un envase, mezclar sus contenidos.

Para más información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Látex Cielorrasos Exigido

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 10 % de agua
Densidad (25° C)	1,37 ± 0,02 g /cm ³



Ficha Técnica Látex Cielorrasos Exigidos

Viscosidad Stormer (25° C)	92 ± 2 UK
Porcentaje de sólidos en peso	46 ± 1 %
Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos
Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad)	4 a 6 horas aproximadamente
Manos	2 a 3 manos
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro y por mano
Antihongos	Sí
Ecológico	Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio